



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Řada výrobků | Zelio Relay |
| Příslušenství / náhradní díly | Chladič |

Doplňěk

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kompatibilita | 1 polovodičové relé SSR na na panel |
| Tepelný odpor | 0,5 °C/W |
| Montážní držák | Na panel |
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Černě eloxovaný |
| Povrch a užitečný povrch | 4406 cm ² |
| Počet montážních otvorů | 6 s UNC 8-32 závit |
| Utahovací moment | 1.7...2.2 N.m |
| Prodej v nedělitelném množství | 1 |
| Šířka | 152.4 mm |
| Výška | 152.4 mm |
| Hloubka | 88.9 mm |
| Hmotnost přístroje | 28,592 kg |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1328 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Dimensions

