



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	LUL
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul
Kompatibilita	LUCA LUCB LUCC LUCD LUCL LUCM
Použití zařízení	Komunikace
Kompatibilní řada	TeSys TeSys U LUB non reversing power base TeSys TeSys U LU2B reversing power base

Doplňěk

Dostupné funkce	Komunikační modul
Montáž	Násuvná
Montážní poloha	Přední strana
Fyzické rozhraní	Konektor otevřeného provedení
Typ sběrnice	DeviceNet
Typ komunikačního rozhraní	CAN2.0A CAN2.B
Adresování	0...63
Proud I (A)	1,5 mA při 24 V DC 20...28 V
Logický vstup	Pozitivní při 24 V DC - 7 mA
Doba odezvy	10 ms +/- 30 % změna stavu 0 10 ms +/- 30 % změna stavu 1
Typ vstupu	O odporový
Počet výstupů	1 2 určený pro spuř. provozu ovl. cívky
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC
Výstupní proud	<= 500 mA
Typ ochrany	Pojistka gL 2 A
Spínací proudová schopnost	0,5 mA při 24 V
Místní signalizace	3 LED čelní panel
Rozteč pro připojení	5 mm otevřené provedení DeviceNet 3,81 mm
Připojení - svorky	Šroubové svorky 2 kabel 0,75 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel 0,14...1 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel 0,14...1 mm ² - tuhost kabelu: neohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel 0,25...0,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel 0,25...1 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel 0,14...0,5 mm ² - tuhost kabelu: neohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel 0,14...0,75 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel 0,25...0,34 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Sběrnice 1 kabel 0,2...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Sběrnice 1 kabel 0,2...2,5 mm ² - tuhost kabelu: neohebný - ne kabelová koncovka Sběrnice 1 kabel 0,25...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Sběrnice 2 kabel 0,14...0,5 mm ² - tuhost kabelu: neohebný - ne kabelová koncovka Sběrnice 2 kabel 0,25...1 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Sběrnice 2 kabel 0,5...1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Sběrnice 2 kabel 0,5...1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka

Související typ kabelu	AWG 26...AWG 16 pro šroubové svorky AWG24...AWG16 pro sběrnice
Kroučící moment	0,2...0,25 N.m plochý Ø 2,5 mm 0,5...0,6 N.m plochý Ø 3,5 mm

Životní prostředí

standardy	IEC 62026-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
stupeň krytí IP	IP20 IEC 60529

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------