



### Hlavní parametry

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Řada                          | TeSys                    |
| Typ produktu nebo součásti    | Cívka stykače            |
| Označení přístroje            | LX1D6                    |
| Typ ovládacího obvodu         | AC 50/60 Hz              |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 110 V AC 50/60 Hz        |
| Průměrný odpor                | 26 Ω při 20 °C           |
| Indukčnost uzavřeného obvodu  | 1,7 H                    |
| Kompatibilita                 | LC1D80<br>LC1D95         |
| Mechanická životnost          | 4 Mcyklů                 |
| Pracovní rozsah               | 3600 cyklu/h při ≤ 60 °C |

### Doplňěk

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Provedení cívky           | Bez vestavěného odrušovacího modulu  |
| Meze napětí ovl. obvodu   | 0,3...0,6 U <sub>c</sub> při 55 °C odpadnutí 50/60 Hz<br>0,8...1,1 U <sub>c</sub> při 55 °C provozní 50 Hz<br>0,85...1,1 U <sub>c</sub> při 55 °C provozní 60 Hz |
| Spotřeba při přitahu (VA) | 245 VA při 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz<br>245 VA při 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz   |
| Přidržený příkon ve VA    | 26 VA při 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz<br>26 VA při 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz   |
| Tepelné ztráty            | 6...10 W při 50/60 Hz  |

### Životní prostředí

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -5...60 °C |
| hmotnost přístroje                  | 0,28 kg    |

### Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0847 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|