



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys VARIO
Označení přístroje	VCF
Typ produktu nebo součásti	Enclosed emergency stop switch disconnecter
Úroveň výkonu	Vysoký výkon
Popis pólů	3P
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Typ ovládací hlavičky	Dlouhá rukojeť
Barva rukojeti	Červená
Barva čelního štítku rukojeti	Žlutá
Uzamykatelná otočná rukojeť	1 až 3 visací zámky s 4...8 mm

Doplněk

Označení	0 - 1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	140 A
[Ile] jmenovitý pracovní proud	83 A AC-23A 400 V
Jmen. prac. výkon (W)	45 kW při 400 V AC-23 37 kW at 400 V AC-3
Třída přerušovaného zatížení	30
Spínací schopnost	1750 A při 400 V AC-21A 1750 A při 400 V AC-22A 1750 A při 400 V AC-23A
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	2,8 kA při 400 V při Ipeak
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	2100 A při 400 V během 1 s
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	10 kA při 400 V - přidružená pojistka 200 A aM 10 kA při 400 V - přidružená pojistka 200 A gG
Vypínací schopnost	1400 A při 400 V (AC-21A) 1400 A při 400 V (AC-22A) 1400 A při 400 V (AC-23A)
Mechanická životnost	30000 cykly
Elektrická životnost	30000 cyklu DC-1...5 30000 cyklu AC-21
Popis prostředí	Standardní prostředí
Vhodný pro bezpečné odpojení	ANO
Připojení - svorky	Šroubové svorky kabel 70 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou kabelová koncovka Šroubové svorky kabel 95 mm ² - tuhost kabelu: pevný -
Krouticí moment	22,6 N.m - na šroubové svorky
Požární odolnost	960 °C podle IEC 60595-2-1
Rozměry (půdorys) základny	90 x 90 mm
Výška	291 mm
Šířka	241 mm
Hloubka	191 mm
Hmotnost přístroje	2,19 kg

Životní prostředí

standards	IEC 60204
-----------	-----------

	IEC 60947-4-1
použití ochrany	TC
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
mechanická robustnost	Vibrace 10...150 Hz 1 Gn IEC 60068-2-6 Rázy 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0738 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------