

## Hlavní parametry

Řada	Spacial
Typ produktu nebo součásti	Sada pro zapuštěnou montáž pohonu
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro montáž a upevnění
Použití výrobku	Postupy a nástroje
Kompatibilní řada	Spacial SF and SM enclosures: H: $\geq$ 400 mm x W: $\geq$ 300 mm Spacial S3D enclosure: H: $\geq$ 400 mm x W: $\geq$ 300 mm Altivar variable speed drive ATV630 Altivar variable speed drive ATV930
NEMA velikost	1
Výkon motoru (kW)	0.75 kW 220/240 V 1.5 kW 220/240 V 2.2 kW 220/240 V 3 kW 220/240 V 4 kW 220/240 V 0.75 kW 380/480 V 1.5 kW 380/480 V 2.2 kW 380/480 V 3 kW 380/480 V 4 kW 380/480 V 5.5 kW 380/480 V
Místo instalace	Režim 2 : uvnitř rozváděč Režim 1 : zád skříně na montážní deska
Složení sady	1 x montážní deska s integ. přírubou a těsněním, ocel s antikoročním nátěrem. Upevnění šrouby a matice 1 x příslušenství pro upevnění 1 x vrtací šablona 1 x instrukční list 1 x ochranný profil hrany, plast.

## Doplňek

Trvalé dovolené zatížení	4.8 kg
Barva	Šedá RAL 7035
Výška	External : 360 mm Cut-out : 307 mm
Šířka	External : 235 mm Cut-out : 190 mm
Hloubka	Wall-enclosure separation : 22 mm
Hmotnost přístroje	1,4 kg
Služby	Konfigurace skříně předvrtané zadní při požadovaných rozměrech Tovární instalace zapuštěná mont. sada pro pohon na skříň

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
-----------------	----------------------

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------