

Hlavní parametry

Řada	Spacial
Typ produktu nebo součásti	Sada pro zapuštěnou montáž pohonu
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro montáž a upevnění
Použití výrobku	Postupy a nástroje
Kompatibilní řada	Spacial SF and SM enclosures: H:>=500 mm x W:>=300 mm Spacial S3D enclosure: H:>=500 mm x W:>=300 mm Altivar variable speed drive ATV630 Altivar variable speed drive ATV930
NEMA velikost	2
Výkon motoru (kW)	11 kW 5.5 kW 220/240 V 7.5 kW 380/480 V
Místo instalace	Režim 2 : uvnitř rozváděč Režim 1 : zád skříně na montážní deska
Složení sady	1 x montážní deska s integ. přírubou a těsněním, ocel s antikoročním nátěrem. Upevnění šrouby a matice 1 x příslušenství pro upevnění 1 x vrtací šablona 1 x instrukční list 1 x ochranný profil hrany, plast.

Doplněk

Trvalé dovolené zatížení	7.7 kg
Barva	Šedá RAL 7035
Výška	External : 420 mm Cut-out : 375 mm
Šířka	External : 265 mm Cut-out : 215 mm
Hloubka	Wall-enclosure separation : 22 mm
Hmotnost přístroje	1,7 kg
Služby	Konfigurace skříně předvrtané zadní při požadovaných rozměrech Tovární instalace zapuštěná mont. sada pro pohon na skříně

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
-----------------	----------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------