

Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|--|
| Řada | Spacial |
| Typ produktu nebo součásti | Sada pro zapuštěnou montáž pohonu |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro montáž a upevnění |
| Použití výrobku | Postupy a nástroje |
| Kompatibilní řada | Spacial skříně SF a SM Altivar variable speed drive ATV630 Altivar variable speed drive ATV930 Altivar variable speed drive ATV340 |
| NEMA velikost | 4 |
| Výkon motoru (kW) | 15 kW 220/240 V 18.5 kW 220/240 V 22 kW 220/240 V 30 kW 380/480 V 37 kW 380/480 V 45 kW 380/480 V |
| Místo instalace | Režim 2 : uvnitř rozváděč Režim 1 : zád skříně na montážní deska |
| Složení sady | 1 x montážní deska s integ. přírubou a těsněním, ocel s antikorozním nátěrem. Upevnění šrouby a matice 1 x příslušenství pro upevnění 1 x vrtací šablona 1 x instrukční list 1 x ochranný profil hrany, plast. 1 x držák ventilátoru 1 x kryt pro ochranu ventilátoru |

Doplňek

| | |
|--------------------------|---|
| Trvalé dovolené zatížení | 28.7 kg |
| Barva | Šedá RAL 7035 |
| Výška | External : 800 mm Cut-out : 735 mm |
| Šířka | External : 385 mm Cut-out : 325 mm |
| Hloubka | Wall-enclosure separation : 151.5 mm |
| Hmotnost přístroje | 8.102 kg |
| Služby | Konfigurace skříně předvrtané zadní při požadovaných rozměrech Tovární instalace zapuštěná mont. sada pro pohon na skříň |

Životní prostředí

| | |
|-----------------|----------------------|
| stupeň krytí IP | IP55 podle IEC 60529 |
|-----------------|----------------------|

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|