



### Hlavní parametry

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Řada                        | Pratika         |
| Typ produktu nebo součásti  | Zástrčka wander |
| Označení přístroje          | Pratika vidlice |
| Kategorie zástrčky, zásuvky | Nízké napětí    |
| Popis pólů                  | 2P+E            |
| Typ sítě                    | AC              |
| Standard pro zásuvku        | Průmyslový      |

### Doplňěk

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice  | Přímá                                   |
| [In] jmenovitý proud                  | 16 A                                    |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí        | 100...130 V                             |
| Frekvence sítě                        | 50/60 Hz                                |
| Uzem. oko po směru hodinových ručiček | 4 h                                     |
| Zástrčka, materiál zásuvky            | Samozhášecí technický polymer skříňka : |
| Materiál kontaktu                     | Mosaz návleky :                         |
| Připojení - svorky                    | Rychlé připojení                        |
| Průřez kabelu                         | 1...2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Vnější průměr kabelu                  | 8...15 mm                               |
| Kabelová průchodka                    | Kabelová průchodka<br>Kabel             |
| Typ vývodky                           | Pg 16                                   |
| Hmotnost přístroje                    | 0,149 kg                                |
| Výška                                 | 129 mm                                  |
| Šířka                                 | 59 mm                                   |
| Hloubka                               | 59 mm                                   |
| Barva                                 | Šedá ( RAL 7035 )                       |
| Barevné označení napětí               | Žlutá                                   |

### Životní prostředí

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| standarty                           | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| stupeň krytí IP                     | IP44 podle IEC 60529                               |
| stupeň ochrany IK                   | IK08 podle EN 62262                                |
| požární odolnost                    | 850 °C podle IEC 60695-2-11                        |
| relativní vlhkost                   | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| pracovní nadmožská výška            | 2000 m   |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|