



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení přístroje	MCH
Typ produktu nebo součásti	Motorový pohon
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ3

Doplňěk

Typ ovládání	Standardní
Montáž	Výsuvná
[Uc] napětí ovládacího obvodu	200...250 V DC
Mezní hodnota vypínacího napětí	0,85...1,1 Un
Příkon ve VA	180 VA
Nadproudová ochrana	2...3 x In 0.1 s
Doba nabíjení	<= 4 s
Maximální provozní frekvence	<= 3 cykly za minutu
Jmenovité napětí	Limit switch contact při 240 V 10 A

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.