



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Řada | Masterpact |
| Označení přístroje | MCH |
| Typ produktu nebo součásti | Motorový pohon |
| Použití zařízení | Ovládání |
| Kompatibilní řada | Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ3 |

Doplňěk

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Typ ovládání | Standardní |
| Montáž | Výsuvná |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 380...415 V AC 50/60 Hz |
| Mezní hodnota vypínacího napětí | 0,85...1,1 Un |
| Příkon ve VA | 180 VA |
| Nadproudová ochrana | 2...3 x In 0.1 s |
| Doba nabíjení | <= 4 s |
| Maximální provozní frekvence | <= 3 cykly za minutu |
| Jmenovité napětí | Limit switch contact při 240 V 10 A |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |