



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Řada | Masterpact |
| Označení přístroje | MTZ2 16 HA10 |
| Typ produktu nebo součásti | Odpínač |
| Použití zařízení | Distribuce |
| Označení odpínače | Masterpact MTZ2 16 HA10 |
| Popis pólů | 3P |
| Typ sítě | AC |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |

Doplňěk

| | |
|---|--|
| Typ ovládání | Tlačítko |
| Montáž | Výsuvná |
| Montážní držák | Rám |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 1600 A AC 50/60 Hz 1150 V |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 1250 V v souladu s IEC 60947-3 AC 50/60 Hz |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 12 kV v souladu s IEC 60947-3 |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 50 kA (1 s) v souladu s IEC 60947-3 50 kA (3 s) v souladu s IEC 60947-3 |
| [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost | 105 kA max. (špička) 1150 V AC 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 1150 V v souladu s IEC 60947-3 AC 50/60 Hz |
| Označení vypínací schopnosti | HA10 |
| Vhodnost pro bezpečné odpojení | ANO v souladu s IEC 60947-3 |
| Signalizace polohy kontaktu | Ano |
| Viditelné odpojení | Ne |
| Mechanická životnost | 25000 cykly s údržbou v souladu s IEC 60947-3 12500 cykly s údržbou v souladu s IEC 60947-3 |
| Elektrická životnost | 10000 cykly v souladu s IEC 60947-3 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 10000 cykly v souladu s IEC 60947-3 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : |
| Rozteč pro připojení | 115 mm |
| Výška | 439 mm drawout circuit breaker with chassis 300 mm drawout switch disconnector without chassis |
| Šířka | 441 mm drawout circuit breaker with chassis 378 mm drawout switch disconnector without chassis |
| Hloubka | 403 mm drawout circuit breaker with chassis 300 mm drawout switch disconnector without chassis |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| hmotnost přístroje | 90 kg |
| standards | IEC 60947-3 |
| certifikace výrobku | ASEFA ASTA |
| stupeň krytí IP | IP30 |
| stupeň znečištění | 3 v souladu s IEC 60947-1 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...85 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |