



### Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Typ produktu nebo součásti	Ethernet interface module se specifickým příslušenstvím
Podmínky použití	Se specifickým příslušenstvím
Použití zařízení	Komunikace
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ1 jistič
Montáž zařízení	Embedded

### Doplňěk

Komunikační brána	Ethernet TCP/IP na Modbus
Typ komunikační sítě	ULP, CANopen na USB Ethernet, Ethernet TCP/IP na RJ45 10/100 Mbps
Montáž	Výsuvná
Montážní držák	Lišta DIN
Umístění na přístroji	Šasi
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC
Napájecí proud	3 A
Spotřeba energie	72 W
Certifikace výrobku	CE FCC EAC
Standardy	IACS E10 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Výška	51 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	52,5 mm
Hmotnost přístroje	0,075 kg
Webový server	Zabudovaný
Součást výrobku	1 instruction sheet
Typ nabídky	Náhradní díl

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP30
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...70 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1632 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný