



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Řada | Masterpact |
| Označení přístroje | MTZ2 16 HA |
| Typ produktu nebo součásti | Odpínač |
| Použití zařízení | Distribuce |
| Označení odpínače | Masterpact MTZ2 16 HA |
| Popis pólů | 3P |
| Typ sítě | AC |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |

Doplňěk

| | |
|---|--|
| Typ ovládání | Tlačítko |
| Montáž | Pevná |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 1600 A AC 50/60 Hz 690 V |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 1000 V v souladu s IEC 60947-3 AC 50/60 Hz |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 12 kV v souladu s IEC 60947-3 |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 36 kA (3 s) v souladu s IEC 60947-3 66 kA (1 s) according to IEC 60947-3 |
| [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost | 145 kA peak 220...690 V AC 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 690 V v souladu s IEC 60947-3 AC 50/60 Hz |
| Označení vypínací schopnosti | HA |
| Vhodnost pro bezpečné odpojení | ANO v souladu s IEC 60947-3 |
| Signalizace polohy kontaktu | Ano |
| Viditelné odpojení | Ne |
| Mechanická životnost | 25000 cykly s údržbou v souladu s IEC 60947-3 12500 cykly s údržbou v souladu s IEC 60947-3 |
| Elektrická životnost | 10000 cykly v souladu s IEC 60947-3 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 10000 cykly v souladu s IEC 60947-3 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : |
| Rozteč pro připojení | 115 mm |
| Výška | 439 mm drawout circuit breaker with chassis 300 mm drawout switch disconnecter without chassis |
| Šířka | 441 mm drawout circuit breaker with chassis 378 mm drawout switch disconnecter without chassis |
| Hloubka | 403 mm drawout circuit breaker with chassis 300 mm drawout switch disconnecter without chassis |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| hmotnost přístroje | 60 kg |
| standarty | IEC 60947-3 |
| certifikace výrobku | ASEFA ASTA |
| stupeň krytí IP | IP30 |
| stupeň znečištění | 3 v souladu s IEC 60947-1 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...85 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
|-------------------------|-----------------------|

| | |
|---|---|
| RoHS | Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |