



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Typ produktu nebo součásti	Rám
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Kompatibilita	Masterpact MTZ2 32 H1 Masterpact MTZ2 32 H1T Masterpact MTZ2 32 H10 Masterpact MTZ2 32 HA Masterpact MTZ2 32 HA10 Masterpact MTZ2 32 H2 Masterpact MTZ2 32 H1b Masterpact MTZ2 32 H3
Popis pólů	3P
Označení vypínací schopnosti	H1 H10 H2 H3 HA HA10 HF H1T H1b

Doplňěk

Montáž	Výsuvná
[In] jmenovitý proud	3200 A (40 °C)
Výška	439 mm drawout circuit breaker with chassis 439 mm chassis alone
Šířka	441 mm drawout circuit breaker with chassis 441 mm chassis alone
Hloubka	403 mm drawout circuit breaker with chassis 394 mm chassis alone

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný