



### Hlavní parametry

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Řada                          | Masterpact               |
| Typ produktu nebo součásti    | Rám                      |
| Příslušenství / náhradní díly | Montážní příslušenství   |
| Kompatibilita                 | Masterpact MTZ2 08-16 L1 |
| Popis pólů                    | 3P                       |
| Označení vypínací schopnosti  | L1                       |

### Doplňěk

|                      |   |
|----------------------|---|
| Montáž               | Výsuvná   |
| [In] jmenovitý proud | 1600 A ( 40 °C )  |
| Výška                | 439 mm drawout circuit breaker with chassis<br>439 mm chassis alone |
| Šířka                | 441 mm drawout circuit breaker with chassis<br>441 mm chassis alone |
| Hloubka              | 403 mm drawout circuit breaker with chassis<br>394 mm chassis alone |

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

|   |   |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium   |
| RoHS                                    | Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný  |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný  |