



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Typ produktu nebo součásti	Rám
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Kompatibilita	Masterpact MTZ2 08-16 H1 Masterpact MTZ2 08-16 H1T Masterpact MTZ2 16 H10 Masterpact MTZ2 08-16 HA Masterpact MTZ2 08-16 HA10 Masterpact MTZ2 08-16 N2 Masterpact MTZ2 08-16 NA
Popis pólů	4P
Označení vypínací schopnosti	H1 H10 H2 HA HA10 HF N1 NA H1T N2 H1b

Doplňěk

Montáž	Výsuvná
[In] jmenovitý proud	1600 A (40 °C)
Výška	439 mm drawout circuit breaker with chassis 439 mm chassis alone
Šířka	556 mm drawout circuit breaker with chassis 556 mm chassis alone
Hloubka	403 mm drawout circuit breaker with chassis 394 mm chassis alone

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný