



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení přístroje	MN
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Bezpečnost
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ1 jistič Masterpact MTZ2 jistič Masterpact MTZ3 jistič
Typ napěťové spouště	Podpěťová spoušť

Doplňěk

Typ ovládání	Komunikace Standardní
Funkce signalizace	Porucha Coil powered MN open
[Uc] napětí ovládacího obvodu	380...480 V AC
Mezní hodnota vypínacího napětí	0,35...0,7 Un - během vypínání čas 0,85 Un - během spínání čas
Přidrzný příkon	4,5 VA
Montáž	Pevná
Doba odezvy	40 ms při +/- 5 % pro Masterpact MTZ1 90 ms při +/- 5 % pro Masterpact MTZ2 90 ms při +/- 5 % pro Masterpact MTZ3

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný