



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení přístroje	MCH
Typ produktu nebo součásti	Motorový pohon
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ1 Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ3

Doplňěk

Typ ovládání	Standardní
[Uc] napětí ovládacího obvodu	100...130 V AC 50/60 Hz 200...240 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC 220...240 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC 250...277 V AC 50/60 Hz 277...415 V AC 50/60 Hz 380...415 V AC 50/60 Hz 440...480 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC 100...130 V AC 100...125 V DC
Mezní hodnota vypínacího napětí	0,85...1,1 Un
Příkon ve VA	180 VA
Nadproudová ochrana	2...3 x In 0.1 s
Doba nabíjení	<= 4 s
Maximální provozní frekvence	<= 3 cykly za minutu
Jmenovité napětí	Limit switch contact při 240 V 10 A

Životní prostředí

součást výrobku	1 instruction sheet
typ nabídky	Náhradní díl

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný