



## Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení přístroje	MX diag & com
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ2 jistič Masterpact MTZ3 jistič

## Doplňěk

Typ ovládání	Komunikace
Funkce signalizace	Porucha Coil powered Ready to close or open Electrical push-button activated
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24/30 V DC 24/30 V AC 50/60 Hz
Mezní hodnota vypínacího napětí	0,7...1,1 Un - během při vypnutí čas 0,85...1,1 Un - během při zapnutí čas
Přidržený příkon (VA)	4,5 VA
Přidržený příkon	4,5 VA
Doba odezvy	50 ms +/- 10 %
Součást výrobku	1 instruction sheet
Typ nabídky	Náhradní díl

## Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný