



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení přístroje	MX diag & com
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ2 jistič Masterpact MTZ3 jistič

Doplňěk

Typ ovládání	Komunikace
Funkce signalizace	Porucha Coil powered Ready to close or open Electrical push-button activated
[Uc] napětí ovládacího obvodu	200/250 V DC 200/250 V AC 50/60 Hz
Mezní hodnota vypínacího napětí	0,7...1,1 Un - během při vypnutí čas 0,85...1,1 Un - během při zapnutí čas
Přidržený příkon (VA)	4,5 VA
Přidržený příkon	4,5 VA
Doba odezvy	50 ms +/- 10 %
Součást výrobku	1 instruction sheet
Typ nabídky	Náhradní díl

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný