



### Hlavní parametry

Řada	Multi 9
Typ produktu nebo součásti	Vypínací spoušť
Označení přístroje	MX
[Uc] napětí ovládacího obvodu	110...130 V DC 110...415 V AC 50/60 Hz
Rozteč 9 mm	2

### Doplňěk

Kompatibilní řada	Multi 9: Multi 9 C60 C60BP Multi 9: Multi 9 C60 C60BPR Multi 9: Multi 9 C60 C60SP Multi 9: Multi 9 GFP GFP Multi 9: Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	82,5 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	68 mm
Hmotnost přístroje	0,06 kg
Připojení - svorky	Clamp terminal bottom 1 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> rigid (AWG 14) Clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> rigid (AWG 16)
Délka odizolování vodiče	9 mm dolní
Krouticí moment	1 N.m dolní

### Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-1
certifikace výrobku	CSA UL UR PCT
stupeň znečištění	3
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1648 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců