



Hlavní parametry

Řada	Multi 9
Typ produktu nebo součásti	Podpěťová spoušť
Označení přístroje	MNx
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	S externím napájením
Rozteč 9 mm	2

Doplňěk

Kompatibilní řada	Multi 9: Multi 9 C60 C60BP Multi 9: Multi 9 C60 C60BPR Multi 9: Multi 9 C60 C60SP Multi 9: Multi 9 GFP GFP Multi 9: Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	82,5 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	68 mm
Hmotnost přístroje	0,073 kg
Připojení - svorky	Clamp terminal bottom 1 cable(s) 2.5 mm ² rigid (AWG 14) Clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² rigid (AWG 16)
Délka odizolování vodiče	9 mm dolní
Krouticí moment	1 N.m dolní

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-1
certifikace výrobku	CSA UL UR PCT
stupeň znečištění	3
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------