



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Řada | Multi 9 |
| Typ produktu nebo součásti | Podpěťová spoušť |
| Označení přístroje | MN |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 24 V AC 50/60 Hz 24 V DC |
| Typ ovládání | Standardní |
| Rozteč 9 mm | 2 |

Doplňěk

| | |
|--------------------------|---|
| Kompatibilní řada | Multi 9: Multi 9 C60 C60BP Multi 9: Multi 9 C60 C60BPR Multi 9: Multi 9 C60 C60SP Multi 9: Multi 9 GFP GFP Multi 9: Multi 9 C60H-DC C60H-DC |
| Místní signalizace | Indikátor činnosti |
| Montáž | Pevná |
| Montážní držák | Lišta DIN |
| Výška | 82,5 mm |
| Šířka | 18 mm |
| Hloubka | 68 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,066 kg |
| Připojení - svorky | Clamp terminal bottom 1 cable(s) 2.5 mm ² rigid (AWG 14) Clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² rigid (AWG 16) |
| Délka odizolování vodiče | 9 mm dolní |
| Kroutící moment | 1 N.m dolní |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| standardy | EN 60947-2 EN/IEC 60947-1 |
| certifikace výrobku | CSA UL UR PCT |
| stupeň znečištění | 3 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...50 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...85 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1648 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|