



## Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XG
Typ produktu nebo součásti	Přenosný diagnostický terminál
Označení diagnostického terminálu RFID	XGST
Označení procesoru	CPU ARM7

## Doplňěk

Frekvence RFID	13,56 MHz
Použití terminálu	Diagnostika na kompaktních stanicích Operace čtení/zápis identifikačních zařízení
[Us] jmenovité napájecí napětí	5 V DC externí adaptér AC 3,7 V DC interní baterie
Autonomie	8 h
Popis paměti	Rozšiřitelná paměť USB, až do 2 GB Vnitřní uložení dat Compact flash, 2 GB Vnitřní RAM RAM/SDRAM, 256 kB
Typ displeje	OLED barevný dotykový displej
Velikost displeje	54 x 95 mm
Rozlišení (body)	480 x 272 pixelů
Signalizace stavu LED	1 LED nabíjení
Podporovaný komunikační port	Neizolovaný RS485 USB
Označení	CE
Hmotnost přístroje	0,295 kg

## Životní prostředí

certifikace výrobku	CE
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...45 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...45 °C
relativní vlhkost	5...95 %
stupeň krytí IP	IP40

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

## Dimensions

### RFID Handheld Terminal

