

## XZCPA0941L5

kabel s konektorem XZ -samice přímá - M8 - 4 pin -  
kabel PVC 5m



### Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Aplikace

### Doplňěk

Elektrické připojení	M8, 4 piny přímý konektor samice
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Nerezová ocel 316L
Signalizace stavu LED	Ne
Délka kabelu	5 m
Vnější průměr kabelu	5,3 mm
Typ kabelu	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Izolace vodiče	PVC
[Ue] jmenovité pracovní napětí	75 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Izolační odpor	1 GΩ
Hmotnost přístroje	0,4 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP68
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...85 °C (statický)
teplota okolí pro uskladnění	-35...100 °C


### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0601 - Schneider Electric prohlášení o shodě

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


### Dimensions



L : Length of cable

## Connections and Schemes

### Connector



BN : Brown

BK : Black

BU : Blue

WH : White