



## Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XG
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Příslušenství / náhradní díly	Propojovací kabel
Typ produktu nebo součásti	Měděný kabel Ethernet
Kompatibilita	XGSZ33ETH XGSZ33EIP
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Síť Ethernet

## Doplněk

Délka kabelu	10 m
Přenosová rychlost	100 Mbit/s
Vedení podporující přenos	2 stíněné kroucené dvoulinky
Kategorie datové sítě	5e
Rozsah AWG	AWG 26
Elektrické připojení	1 konektor samec, M12 přímý konektor s 4 pin(y) - typ enkóderu: D kódování 1 konektor samec, M12 přímý konektor s 4 pin(y)
Materiál vodiče	Měď
Materiál krytu	PUR
Hmotnost přístroje	0,43 kg

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP67
standards	EIA/TIA-568 IEC 60754-1 ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002
popis prostředí	Vyhovuje RoHS

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1210 - Schneider Electric prohlášení o shodě

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

## Wiring Diagram

