

XZCRA151164D5

propojovací kabel XZ - samec přímý M12 5-pin -
samice přímý M12 5-pin - PVC 5m



Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Propojovací kabel

Doplňěk

Mústek kabel. koncovky 1	M12 samec, :5 pinů (přímý), upevnění: našroubováním a nacvaknutím
Mústek kabel. koncovky 2	M12 samice, :5 pinů (přímý), upevnění: našroubováním a nacvaknutím
Materiál objímky	Kov
Typ kabelu	5 x 0,34 mm ²
Délka kabelu	5 m
Vnější průměr kabelu	5,7 mm
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 300 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Izolační odpor	>= 1000 MΩ
Odpor mezi vývody	<= 5000 mΩ
Hmotnost přístroje	0,26 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP69K
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...85 °C (statický)


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0601 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions



L : Length of cable

Connections and Schemes

