



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XS
Název řady	Aplikace
Typ snímače	Indukční snímač
Použití zařízení	-
Označení snímače	XS9
Velikost	15 mm
Typ těla	Pevné
Vhodnost zapuštěné montáže čidla	Zapuštěná montáž
Materiál	Plast
Materiál rozvaděče	PBT
Typ výstupního signálu	Analogový
Metoda připojení	2 vodiče
Funkce diskretního výstupu	1 Z
Typ výstupního obvodu	DC
Elektrické připojení	Šroubová svorkovnice
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC
Stupeň krytí IP	IP68 s dvojitou izolací podle IEC 60529

Doplňěk

Detekční plocha	Přední
Materiál čela	PBT
Opakovatelná přesnost	<= 3 % Sr
Signalizace stavu LED	Ne
Meze napájecího napětí	15...36 V DC
Proud I (A)	0...4 mA při naprázdno
Odchylka výstupního proudu	<= 10 %
Označení	CE
Hloubka	40 mm
Výška	118 mm
Šířka	40 mm

Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA UL
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
odolnost proti vibracím	25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	50 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------