

VW3M5105R50

výkonový kabel - mezi servomotor BSH a servopohon
- 4 x 6 mm² + 2 x 1 mm² - 5m



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Napájecí kabel
Příslušenství / náhradní díly	Předsmontované sady výkon. kabelů
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Kompatibilita	Servomotor BMH, 1 skupina motoru) (190 mm) typ montáže B2 vyhovuje EN 60204-1 Servomotor BMH, 2 skupina motoru) (190 mm) typ montáže E vyhovuje EN 60204-1 Servomotor BMH, 3 skupina motoru) (190 mm) typ montáže E vyhovuje EN 60204-1 Servomotor BMH, 3 skupina motoru) (205 mm) typ montáže B2 vyhovuje EN 60204-1
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Mezi servomotorem a servoměničem
Kompatibilní řada	Lexium 32
Délka kabelu	5 m
Typ kabelu	4 x 6 mm ² + 2 x 1 mm ²

Doplněk

Elektrické připojení	Volný konec (strana servoměniče) Konektor průmyslový M40 (strana servomotoru)
Hmotnost přístroje	3,4 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1401 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.