

## ZCKE216

hlava polohového spínače ZCKE - čep s pákou a termoplastickou kladkou - (-40 °C)



### Hlavní parametry

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Řada výrobků               | OsiSense XC   |
| Název řady                 | Standardní formát   |
| Typ produktu nebo součásti | Hlava polohového spínače  |
| Označení přístroje         | ZCKE  |
| Typ hlavy                  | Hlava pístu   |
| Kompatibilita              | XCKJ  |
| Přidružené tělo            | ZCKJ1<br>ZCKJ11<br>ZCKJ11H29<br>ZCKJ11H7<br>ZCKJ1H29<br>ZCKJ1H7<br>ZCKJ2<br>ZCKJ21<br>ZCKJ21H29<br>ZCKJ21H7<br>ZCKJ2H29<br>ZCKJ2H7<br>ZCKJ4<br>ZCKJ41<br>ZCKJ41H29<br>ZCKJ41H7<br>ZCKJ4H29<br>ZCKJ4H7<br>ZCKJ5<br>ZCKJ5H29<br>ZCKJ5H7<br>ZCKJ6<br>ZCKJ6H29<br>ZCKJ6H7<br>ZCKJ7<br>ZCKJ7H29<br>ZCKJ7H7<br>ZCKJ8<br>ZCKJ8H29<br>ZCKJ8H7<br>ZCKJ9<br>ZCKJ9H29<br>ZCKJ9H7<br>ZCKJD31<br>ZCKJD31H29<br>ZCKJD31H7<br>ZCKJD35<br>ZCKJD35H29<br>ZCKJD35H7<br>ZCKJD37<br>ZCKJD37H29<br>ZCKJD37H7<br>ZCKJD39<br>ZCKJD39H29<br>ZCKJD39H7 |
| Pohyb pracovní hlavy       | Lineární  |
| Typ ovládací hlavice       | Válcová páka s ovl. čepem s návratem termoplast   |
| Typ přístupu               | Podélný 1 směr  |

### Doplňěk

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Ovládání spínače   | 30° vačkou |
| Nucené vypnutí     | Ano        |
| Hmotnost přístroje | 0,185 kg   |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

### Životní prostředí

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...70 °C   |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...70 °C   |
| popis prostředí                     | Nízká teplota |

### Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1037 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|