



### Hlavní parametry

Kompatibilní řada	Lexium 32
Příslušenství / náhradní díly	Volby pro komunikaci
Příslušenství / náhradní díly	ESM bezpečnostní modul
Typ produktu nebo součásti	Bezp. karta eSM
Kompatibilita	Lexium 32
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Servoměnič
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC (meze napětí: 19...30 V)
Počet diskretních vstupů	11

### Doplňěk

Počet diskretních výstupů	7
Garantovaná úroveň log 0	<= 5 V
Garantovaná úroveň log 1	>= 15 V
Ochrana proti přepólování	Ano na vstupu
Ochrana proti zkratu	Ano, na výstupu
Bezpečnostní funkce	STO (bezp. odpoj. motoru) SS1 (bezpečné zastavení typu 1) SS2 (bezpečné zastavení typu 2) SLS (bezp. omezené otáčky) SOS (bezp. provozní zastavení)
Úroveň bezpečnosti	SIL 3 podle EN/IEC 61508 PL = e podle ISO 13849-1 SILCL 3 podle EN/IEC 62061

### Životní prostředí

standardy	EN/IEC 61508 EN/IEC 62061 ISO 13849-1
-----------	---

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1001 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------