

## LED svítidlo Noel R, 7W, 460lm, 3000K, 230V, IP65

Kód produktu: **ML-516.011.19.0**Typ produktu: **NOE-R-7W3000K-B****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: LED stropní svítidlo Noel R, černá barva, 7W, 230V, IP65, teplá bílá (3000K), světelný tok 460lm, vyzařovací úhel 102°, CRI 80, životnost až 30.000h, rozměry 90 x 105, materiál hliník/sklo, nestmívatelné.



Venkovní přisazená LED svítidla jsou určena pro osvětlení v exteriéru. Zajímavý design, vysoký **světelný výkon 460 lm**, nízká **spotřeba elektrické energie 7 W**, vysoký stupeň krytí **IP65**, to jsou základní parametry pro moderní venkovní osvětlení. LED technologie výrazně ušetří Vaše náklady na elektrickou energii a zajistí rychlou návratnost Vaší investice. Svítidla se vyznačují jednoduchou instalací.

I materiál těla svítidla Hliník a materiál krytu svítidla Sklo čiré, působí velmi příjemně a v kombinaci s barvou těla svítidla, která je **Černá a barvou světla 3000 K**, tvoří harmonický celek působící velmi elegantně. Světlo je vyzařováno v **úhlu 102°** přes kvalitní difuzor a je rovnoměrně vyzařováno do prostoru. Radost každému uživateli udělá i vysoká hodnota indexu podání barev **CRI80**.

U venkovních LED svítidel oceníte také prakticky okamžitý náběh na plný světelný výkon, nedochází tak k nepříjemnému a zdlouhavému pozvolnému rozsvěcování, se kterým se snad každý z nás setkal při použití kompaktních zářivek (neboli úsporných žárovek). Bezpečnost na prvním místě.

Co se týká napájení, můžete naše LED svítidlo bez obav připojit na **napětí v rozsahu 220 - 240 V**. Součástí všech venkovních svítidel a je už totiž i odpovídající napájecí LED driver proudový, který se stará o přeměnu síťového napětí na velikost plně vyhovující integrované elektronice.

Konstrukce LED svítidla je koncipována na **30000 hodin** provozu a nabízíme **36 měsíců záruční lhůtu**. Toto LED svítidlo díky kvalitní elektronice vydrží bez problémů vysoký počet sepnutí, proto mu časté spínání nedělá žádný problém a můžete jej připojit na pohybový senzor. Provozní teplota -20 - +60° vyhovuje našim klimatickým podmínkám. Rozměry jsou průměr mm a šířka 105 mm.

Stále váháte, zda je pro Vás toto venkovní LED svítidlo to pravé? Pokud ano, pak by Vás mělo zajímat, že toto LED svítidlo značky McLED® je navíc zcela bezpečné a ve srovnání se svítidly osazenými kompaktními úspornými žárovkami také ekologické, protože neobsahuje vůbec žádné množství toxické rtuti ani jiných jedovatých látek. Nevyzařuje žádné UV záření a ani neblíká, tím chrání Váš zrak.

**Parametry:**Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ano](#)Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro stropní montáž: [Ne](#)Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ne](#)Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)Typ světelného zdroje: [LED](#)Typ světelného zdroje: [LED](#)Stupeň krytí (IP): [IP65](#)Třída ochrany: [I](#)Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)S pohybovým čidlem: [Ne](#)Se senzorem osvětlení: [Ne](#)

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem

možné: [Ne](#)S větracími otvory: [Ne](#)Se světelným zdrojem: [Ano](#)Vhodné pro počet světelných zdrojů: [1](#)Objímka: [Bez](#)Materiál pouzdra: [Hliník](#)Barva krytu: [Černá](#)Materiál difuzoru: [Sklo čiré](#)Provedení mřížky: [Bez](#)Druh napětí: [AC](#)Max. celkový příkon [W]: [7](#)Jmenovitý světelný tok [lm]: [460](#)Převládající barva světla: [Bílá](#)Barevná teplota [K]: [3000](#)Index podání barev CRI: [80](#)Účinnost: [0,5](#)Výška / hloubka [mm]: [105](#)Vnější průměr [mm]: [90](#)Jmenovité napětí od / do [V]: [220 - 240](#)Jmenovitý proud [mA]: [32 - 32](#)Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)Provozní jednotka součástí: [Ano](#)Rozložení světla: [Symetrický](#)Vyzařovací úhel: [Rozptýlený svazek](#)Výstup světla: [Přímý](#)

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: [E](#)Úhel vyzařování (°): [102](#)Počet spínacích cyklů [-]: [20000](#)Barva světla: [teple bílý WW](#)Záruka McLED [M]: [36](#)Počet spínacích cyklů: [20000](#)EAN: [8594059199669](#)



7 W	220-240 V	IP 65	CRI 80
max +60°C min -20°C	30 000 h L70		

