



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Function	Zásuvka
Montáž zařízení	Zapuštěná
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
Standard pro zásuvku	Evropský
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Barva	Antracit
Kód barvy	RAL 7021
Počet kusů na sadu	1 kus

Doplňky

Rozsah výkonu	3680 W
Kind of terminals	Zvedací svorky
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Pevný nebo ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	PC
Povrchová úprava	Nabarvený
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...69 mm Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...69 mm
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	38 mm
Depth of visual part	29 mm
Hmotnost přístroje	0,069 kg

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Conformity mark	CE
Certifikace výrobku	BBJ
Stupeň krytí IP	IP20