



Základní popis

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Řada | Sedna |
| Function | Kartový spínač |
| Použití zařízení | Kartový spínač |
| Delivery form | Mechanismus s montáž. rámečkem |
| Barva | Aluminium |
| Kód barvy | RAL 9006 |

Doplňky

| | |
|---------------------------|--|
| Function | Spínač pro hotelové karty |
| Installation | Zapuštěná |
| Rozsah výkonu | 2300 W |
| Jmenovitý proud | 10 AX při 250 V AC |
| Kind of terminals | Bezšroubové svorky |
| Terminal capacity | 2 kabel(y) 2,5 mm ² |
| Wire structure | Ohebný Pevný |
| Délka holého konce vodiče | 13 mm |
| Material of visible parts | Termoplast ABS-UV stabil. |
| Povrchová úprava | Nabarvený |
| Upevnění | Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...70 mm Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...68 mm Šrouby |
| Výška | 73 mm |
| Šířka | 73 mm |
| Hloubka | 42 mm |
| Depth of visual part | 24 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,064 kg |

Prostředí

| | |
|---------------------|--------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
| Conformity mark | CE |
| Certifikace výrobku | GOST-R |