



Základní popis

Řada	Sedna
Function	Zásuvka TV/SAT/R
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Typ TV zásuvky	Průběžná zásuvka
Cover plate color	Bříza

Doplňky

TV connector type	1 samec IEC 9.52 mm
FM connector type	Samice IEC 1
SAT connector type	1 typ F-konektor
Počet výstupů	3
Průchozí ztráta	7 dB
Útlum	7 DB pro TV signál pro 47...2200 MHz frekvence 10 DB pro R signál pro 88...125 MHz frekvence 3 dB pro SAT signál pro 950...2400 MHz frekvence
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Kind of terminals	Potaženo filmem
Installation	Zapuštěná
Upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozperek: 55...70 mm Šrouby
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	41 mm
Depth of visual part	17,4 mm
Hmotnost přístroje	0,10835 kg

Prostředí

Conformity mark	CE
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.