



Popis položky

Upozornění:

Only required when using relays without integrated operating indicator!

Data

Technické údaje

**Provozní data:**

Nominal operating voltage	DC 24 V
Operating voltage	DC 12 ... 24 V
Power consumption at U_N	2,4 mA

Signaling

Indikace stavu	LED red
----------------	---------

Bezpečnost a ochrana:

Krytí	IP20
-------	------

Mechanické parametry

Způsob montáže	Zásuvný modul
----------------	---------------

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0.032 MJ
Hmotnost	1.492 g

Obchodní údaje

Product Group	6 (Interface Electronics)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454351960
Customs Tariff No.	85318070000

Ke stažení**Documentation****Additional Information**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------

CAD/CAE-Data**CAD data**

2D/3D Models 788-120	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 788-120



Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.