


Reflektor na lištový systém



Kanlux ACORD ATL 1 jsou integrovaná svítidla pro montáž na třífázové kolejnicové vedení. Svítidla, která můžeme přizpůsobit našim individuálním potřebám. Můžeme si vybrat bílou nebo černou barvu, dva výkony (20 W a 30 W), barvu světla a úhel svícení (standard je 60°, ale můžeme samostatně vyměnit reflektor a změnit úhel na 15° nebo 36°) v závislosti na tom, zda chceme osvětlit povrch nebo konkrétní detail. Kanlux ACORD ATL 1 představuje 50 000 hodin životnosti a 5letou záruku. Značkové klíčové komponenty (LED COB a napájení), vysoký stupeň podání skutečných barev (CRI > 90) a eliminace efektu oslnění (UGR < 19) jsou dalšími výhodami těchto jedinečných svítidel.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: na liště TEAR

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1800

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥90

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 60

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++, A+, A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

33133 ATL1 18W-940-S6-B

Reflektor na lištový systém



Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Svítilno pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 315

Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90

Stupeň krytí IP: 20

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

33140 REF ATL1-18W-S15 Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 15 degrees



33141 REF ATL1-18W-S36 Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 36 degrees



33142 REF ATL1-30W-S15 Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 15 degrees



33143 REF ATL1-30W-S36 Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 36 degrees

