


### Reflektor na lištový systém



Kanlux ACORD ATL 1 jsou integrovaná svítidla pro montáž na třífázové kolejnicové vedení. Svítidla, která můžeme přizpůsobit našim individuálním potřebám. Můžeme si vybrat bílou nebo černou barvu, dva výkony (20 W a 30 W), barvu světla a úhel svícení (standard je 60°, ale můžeme samostatně vyměnit reflektor a změnit úhel na 15° nebo 36°) v závislosti na tom, zda chceme osvětlit povrch nebo konkrétní detail. Kanlux ACORD ATL 1 představuje 50 000 hodin životnosti a 5letou záruku. Značkové klíčové komponenty (LED COB a napájení), vysoký stupeň podání skutečných barev (CRI > 90) a eliminace efektu oslnění (UGR < 19) jsou dalšími výhodami těchto jedinečných svítidel.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** na liště TEAR

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 30

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Typ diody:** LED COB

**Světelný tok [lm]:** 2850

**Barva světla:** teplá bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥90

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 60

**Světelná účinnost [lm/W]:** 95

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++, A+, A

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

## 33135 ATL1 30W-930-S6-B

Reflektor na lištový systém



**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Svítilno pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 315

**Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 90

**Stupeň krytí IP:** 20

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**33140** REF ATL1-18W-S15 Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 15 degrees



**33141** REF ATL1-18W-S36 Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 36 degrees



**33142** REF ATL1-30W-S15 Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 15 degrees



**33143** REF ATL1-30W-S36 Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 36 degrees

