

# DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zed'

125 mm

## Domovní axiální ventilátory

se síťkou proti hmyzu, IP34

VENTS TYP S



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min⁻¹)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
TOP	1009201	125 S		180	55	2400	35	1 / 7
TOP	1009008	125 SL		180	55	2400	35	1 / 7
	1009202	125 ST		180	55	2400	35	1 / 7
	1009205	125 STL	 	180	55	2400	35	1 / 7
	1009203	125 STH	 	180	55	2400	35	1 / 7
	1009206	125 STHL	  	180	55	2400	35	1 / 7
	1009204	125 SV		180	55	2400	35	1 / 7
	1009207	125 S 12V		165	52	2300	34	1 / 7

150 mm

## Domovní axiální ventilátory

se síťkou proti hmyzu, IP34

VENTS TYP S



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min⁻¹)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009301	150 S		292	86	2400	38	1 / 6
TOP	1009305	150 SL		292	86	2400	38	1 / 6
	1009302	150 ST		292	86	2400	38	1 / 6
	1009303	150 STL	 	292	86	2400	38	1 / 6
	1009306	150 STH	 	292	86	2400	38	1 / 6
	1009062	150 STHL	  	292	86	2400	38	1 / 6
	1009304	150 SV		292	86	2400	38	1 / 6

K - ZPĚTNÁ Klapka

L - KULIČKOVÉ LOŽISKO

T - „TIMER“ - ČASOVAČ

TH - „HYGROSTAT“

TP - POHYBOVÉ ČIDLO

V - TAHOVÝ VYPÍNAČ

Q - TICHÝ (QUIET)

TURBO  
ZVÝŠENÝ VÝKON

12V - MOTOR NA 12V AC

PRESS - 5 ČEPELÍ MOTORU

### Príslušenství:

Obj. číslo	TYP (série)
1009902	KO 125 zp. klapka 125 mm
1009905	KO 150 zp. klapka 150 mm



### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kompletní technickou specifikaci, rozměrový výkres, schéma zapojení a další informace naleznete na:

[www.eshop.eleman.cz](http://www.eshop.eleman.cz)