

ISOEL

PVC izolační páska - šířka 19 mm






eleman



Izolační pásky ISOEL - šířka 19 mm

PVC izolační páska - izolace, ochrana a identifikace elektrických přípojek, spojů a kabelů nízkého napětí do 0,6 / 1 kV. Pro použití ve všech oblastech civilních a průmyslových elektrických systémů. Dobrá odolnost proti oděru, korozi a vlhkosti.

Izolační pásky ISOEL - šířka 19 mm

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Šířka (mm) | Délka (m) | Tloušťka (mm) | Barva | EAN kód | Bal./ks |
|--|---------|-----------------|------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|---------|
|  | 1099059 | NA4019 | 19 | 25 | 0,15 | Černá | 8 033712 905709 | 1 |
|  | 1099060 | NA4119 | 19 | 25 | 0,15 | Modrá | 8 033712 906492 | 1 |
|  | 1099062 | NA4319 | 19 | 25 | 0,15 | Červená | 8 033712 906515 | 1 |
|  | 1099063 | NA4519 | 19 | 25 | 0,15 | Hnědá | 8 033712 906539 | 1 |
|  | 1099067 | NA4619 | 19 | 25 | 0,15 | Žlutozelená | 8 033712 906546 | 1 |

PROFI

Technické parametry

- Šířka 19 mm
- Délka 25 metrů
- Tloušťka 0,15 mm
- Provozní teplota 0 - 90 °C
- Materiál PVC
- Samozhášivý materiál
- Bezhalogenový materiál
- Pevnost v tahu 30 N/cm
- Pevnost adhezze 1,8 N/cm²
- Dielektrická pevnost 40 kV/mm
- Maximální prodloužení 180 %
- Certifikát IMQ
- Splňuje požadavky 2011/65/EU (RoHS 2)
2015/863/UE (RoHS 3), EN 60454-3-1

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz