


RÁMOVÉ HMOŽDINKY RMS 10x80


eleman

Obj. číslo: **1734214**

Typ: **RMS 10x80**



■ Ukázka rozevření hmoždinky



Rámové hmoždinky RMS

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Průměr vrtáku	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Max. tloušťka připevňovaného materiálu	Doporučené zatížení	Bal./ks
	1734214	RMS 10x80	10	90	80	15	0,92	25



Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporučeného zatížení v kN.
(1 kN = 100 Kg)

Rámové hmoždinky RMS

hmoždinka RMS je určená pro kotvení do betonu, cihel, tvárnic apod. Mechanicky stálá od -40 °C do +120 °C. Kompletní sada obsahuje hmoždinku a vrut se šestihrannou hlavou, která zaručuje snadnou a spolehlivou montáž, aplikuje se přes upevňovaný materiál.

Rámové hmoždinky RMS


■ Použití

beton
plná cihla
dutá cihla
kámen



■ Výhody

pevné ukotvení
vysoká tepelná odolnost
snadná aplikace



eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz