



Příklad použití - Zdroj: [www.electroterminal.com](http://www.electroterminal.com)

## Svorkovnice SFK

450 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Průřez vodiče	EAN kód	Bal./ks
	1991007	SFK 7FTW GV GW750 +E	7	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>		150

## Svorkovnice pro spotřebiče s velkým odběrem energie a vysokou okolní teplotou

Připojovací svorkovnice SFK pro poddajné přívody jako jsou např. přívodní kabely pro sporák, varné desky a další spotřebiče s velkým odběrem energie. Svorkovnice jsou vhodné pro připojení vodičů až do průřezu 10 mm<sup>2</sup>. Plastové pouzdro z PA66 je odolné proti vysokým teplotám (až 150°C) a mají odolnost proti hoření UL 94-V0.

## Technické parametry

- Vstup 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>
- Jmen. napětí 450 V
- Jmen. proud 57 A
- Provozní teplota až 150°C
- Kontakty z povrchově upravené oceli
- Pouzdro z PA66
- Odolnost proti hoření UL 94-V0
- Provedení se zemním plíškem
- 7-pólové provedení



## Technický výkres:

