

Malý rozvaděč
AKe 36



AKe 36

Malý rozvaděč

Číslo výrobku: 73553601
Rozměry: 300 x 600 x 142 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP55, 3 Řady, 36 Dostupné moduly, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 690V AC, 690V DC, nahoře a dole metrické prolisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením, DMS a / nebo stupňovitými vývodkami

s upínací lištou PE/N vždy s 1 místem upnutí 25 mm², 4 místy upnutí 16 mm² a 12 místy upnutí 6 mm²



Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické přívody na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
počet N potenciálů:	1
počet řad:	3
počet dělicích jednotek:	36
počet dělicích jednotek na řadu:	12

barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

rozměry

šířka:	300 mm
délka:	600 mm
výška:	142 mm
vnitřní výška:	95 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát