



## Propojovací kanál BA7A 40x25, s víkem, šedá

BA7A40025

### Provedení

Flexibilní	ne
------------	----

### Konfigurace

Provedení boční stěny	se štěrbinou
-----------------------	--------------

### Elektrický proud

Odolné vůči plazivým proudům	ano
------------------------------	-----

### Kryt, dveře

provedení víka	ztráta
----------------	--------

### Materiály

barva	šedá
materiál	PVC
Skupina materiálů	Plast
typ povrchové úpravy	neléčený

### Rozměry

délka	2000 mm
výška kanálu	40 mm
šířka kanálu	25 mm
Šířka štěrbin	6 mm
Šířka lávky	6,5 mm

### Instalace, montáž

základní perforování	EN 50085-2-3:1999
typ upevnění	děrované dno

### Kabel

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup>	22
kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup>	15
kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup>	30
vnitřní / obvyklý průřez	605 mm <sup>2</sup>

#### Normy

certifikace	EN50085-2-3
Evropská direktiva RoHs	dobrovolný souhlas
Klasifikace UL 94	V0

#### Bezpečnost

neobsahuje halogeny	ne
klasifikace reakce na oheň	M1
samozhášecí	Ano

#### Podmínky použití

pracovní teplota	-5/60 °C
------------------	----------