



JOTA 33, W



Name	JOTA 33, W
Code	1340151
Color	WHITE
Category	CEILING
Power	18 W ± 10 %
Lumen output	1650 lm ± 10 %
Color temperature	3CCT 3000K/4000K/6000K
Efficacy	92 lm/W
Driver	550 mA
Electrical insulation class	
Voltage/frequency	220-240V/50-60Hz

Color Rendering Index	80+
SDCM	< 3
Light beam angle	160°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	N/A
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR

Ingress Protection	44
Material	ABS/PMMA

Product

JOTA 33, W

1340151

WHITE

CEILING

Power

18 W ± 10 %

1650 lm ± 10 %

3CCT 3000K/4000K/6000K

92 lm/W

550 mA



220-240V/50-60Hz

Information

80+

< 3

160°

N/A

LED

N/A

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

44

ABS/PMMA

EN

Round surface light fitting for interior in IP44, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Housing ABS and diffuser made of PMMA.

Available in 2 different sizes and with motion sensor.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

DE

Runde Aufbauleuchte für Innenmontage in IP44, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Gehäuse aus ABS und Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, und auch mit Mikrowellen-Bewegungssensor.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla prepínačem během instalace.

Podstava z ABS, difúzor z PMMA.

K dispozici ve 2 velikostech, včetně verze s pohybovým snímačem.

Použití:

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodba, schodiště, šatník)

SK

Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie.

Podstava z ABS, difúzor z PMMA.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, ako aj prevedení s pohybovým senzorom.

Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská)

