

BIS Objímky pro těžké upevnění HD1501 (BUP1000)

(A 10 09)

pro kovové potrubí 15 - 509 mm

G¹/₂"



Vlastnosti a výhody

- dvoudílná objímka s dvěma uzavíracími šrouby
- až do průměru 5" včetně, je uzavírací matice umístěna a zajištěna v plastovém držáku
- mohutný vzhled
- uzavírací šrouby jsou zabezpečeny podložkou proti jejich ztrátě
- s CO₂-přivařenou spojovací maticí
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
- povrchová úprava:
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- zvukově izolační vložka EPDM guma, černá
- také dostupné se zvukově izolační vložkou silikonová guma (hnědá s nádechem červené), tepelně odolná až do +200 °C (A 35 15)
- s gumou odolnou proti stárnutí
- zvukově izolační vložka dle DIN 4109
- testováno pro požární bezpečnost



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a




RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-14

Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	M.Bal.
33178019	15 - 19	3/8	10	G ¹ / ₂ "	81	50	30	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33178023	19 - 23	1/2	15	G ¹ / ₂ "	84	53	32	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33178029	25 - 29	3/4	20	G ¹ / ₂ "	91	59	35	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33178035	30 - 35	1	25	G ¹ / ₂ "	98	65	38	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33178045	40 - 45	1 1/4	32	G ¹ / ₂ "	109	75	43	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33178059	53 - 59	-	-	G ¹ / ₂ "	122	88	50	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33178064	59 - 64	2	50	G ¹ / ₂ "	129	94	53	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33178071	65 - 71	-	-	G ¹ / ₂ "	136	102	57	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33178078	72 - 78	2 1/2	65	G ¹ / ₂ "	144	109	60	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33178085	79 - 85	-	-	G ¹ / ₂ "	152	116	64	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33178092	86 - 92	3	80	G ¹ / ₂ "	159	123	68	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33178109	101 - 109	-	-	G ¹ / ₂ "	175	140	74	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33178116	108 - 116	4	100	G ¹ / ₂ "	182	147	79	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33178133	125 - 133	-	-	G ¹ / ₂ "	200	164	86	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33178140	132 - 140	5	125	G ¹ / ₂ "	207	171	91	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	15
33178169	159 - 169	6	150	G ¹ / ₂ "	254	210	110	38 x 4,0	M10	3 800	RAL ²	15
33178188	178 - 188	-	-	G ¹ / ₂ "	274	229	120	38 x 4,0	M10	3 800	RAL ²	15
33178204	194 - 204	-	-	G ¹ / ₂ "	290	245	128	38 x 4,0	M10	3 800	RAL ²	15
33178227	217 - 227	8	200	G ¹ / ₂ "	322	268	140	38 x 4,0	M10	3 800	RAL ²	2
33178275	265 - 275	10	250	G ¹ / ₂ "	367	317	165	48 x 5,0	M12	9 200	RAL ¹	2
33178325	315 - 325	12	300	G ¹ / ₂ "	414	364	188	48 x 5,0	M12	9 200	RAL ¹	2
33178364	354 - 364	14	350	G ¹ / ₂ "	453	402	207	48 x 5,0	M12	9 200	RAL ¹	2
33178408	398 - 408	16	400	G ¹ / ₂ "	497	446	229	48 x 5,0	M12	9 200	RAL ¹	2
33178458	448 - 458	18	450	G ¹ / ₂ "	548	496	254	48 x 5,0	M12	9 200	RAL ¹	2
33178509	499 - 509	20	500	G ¹ / ₂ "	599	547	279	48 x 5,0	M12	9 200	RAL ¹	2

RAL¹ = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/B.

RAL² = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/B a RAL-GZ 656.

Pro detailní technické informace o RAL certifikovaných produktech, se podívejte na technický list RAL v našem webovém katalogu.



Doplňky

BIS RapidStrut® Upevňovací systém
BIS Příslušenství k upevnění
BIS Upevnění

Doplňky

BIS Silikonové profily
BIS Závitové trubky