

BIS RapidStrut® Montagerail (sv)

(H 04 10)

ophanging en ondersteuning



Voordelen en kenmerken

- universeel railsysteem
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind
- éénzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling
- sendzimir verzinkt
- vanaf Strut 41x41x2,5 getest op brandveiligheid
- naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip
- materiaal: staal 1.0242
- Art.nr. 6505X85 (41x82) materiaal: staal 1.0332

Art.nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	BdK	BdG	VE	
6505224	2 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	20	200	m.	
6505324	3 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	30	300	m.	
6505624	6 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	60	600	m.	
6505222	2 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	20	200	m.	
6505322	3 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	30	300	m.	
6505622	6 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	60	600	m.	
6505225	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.	
6505325	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	m.	
6505625	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	m.	
6505244	2 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	20	100	m.	
6505344	3 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	30	150	m.	
6505644	6 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	60	300	m.	
6505242	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	m.	
6505342	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	m.	
6505642	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	m.	
6505245	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.	
6505345	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	m.	
6505645	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	m.	
6505365	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m.	
6505665	6 m	41	62	2,50	22	-	-	180	m.	
6505385	3 m	41	82	2,50	22	-	-	90	m.	
6505685	6 m	41	82	2,50	22	-	-	180	m.	
6505620	6 m	41	21	2,50	22	-	60	600	m.	*
6505640	6 m	41	41	2,50	22	-	60	300	m.	*

RAL¹ = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/C.

Vanaf Strut 41x41x2,5 getest op brandveiligheid.


* Ongesleufd

Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus.

Voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens BIS RapidStrut®'.



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04



Complementair

- BIS RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Schuifmoer G2 (BUP1000)
- BIS Strut Beugel met Inlage (sv)

Alternatief

- BIS RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)