

## BIS RapidRail® Montážní lišty (Nerez - SSt)

(M 20 05)

zavěšení a podpora



## Vlastnosti a výhody

- C-profil
- pro rychlé a snadné upevnění
- s nekonečnou perforací
- vzdálenost mezi koncem lišty a prvním otvorem je vždy stejná
- nekonečný metr je vyražen na jedné straně
- materiál: nerezová ocel 1.4404 (A4), AISI 316L

Výr. č.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	M.Svz.	V.Svz.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6507001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
6507015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
6507002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	400


RAL<sup>1</sup> = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/C.

Pro detailní technické informace o RAL certifikovaných produktech, se podívejte na technický list RAL v našem webovém katalogu.

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ( $F_{0,2}$ ) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace BIS RapidRail®'.



RAL-GZ 655/C  
Cert.Nr. 2012-07



WM1

## Doplňky

- BIS RapidRail® Kluzné matice (Nerez - SSt)
- BIS RapidRail® Posuvné svorníky (Nerez - SSt)