

# PUKK přisazené stropní svítidlo LED



(volitelně)

1-10V (volitelně)

DIM (DALI + 1-10V)(volitelně)



Zvýšený stupeň krytí IP 65

4 základní barvy povrchové úpravy

Verze s integrovaným nebo externím napájecím zdrojem

Přisazení svítidla k montuře pomocí neodymových magnetů



## Základní specifikace

životnost LED	48000 h (L90B10) / 179000 h (L70B50)	materiál	PMMA a hliník
napájecí napětí / EEC	AC 230 V / DC 7 - 9V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 65 I / III
úhel osvětlení	110°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / maroon / grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



## Díličí specifikace

příkon	5 W	3 - 5 W
rozměry	Φ80 × 35 mm	75 × 75 × 35 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen
světelný tok	430 lm / 445 lm	430 lm / 445 lm
napájecí proud svítidla	500 mA	500 mA
nejvyšší proudové zatížení	500 mA	500 mA
napájecí napětí svítidla	DC 7 - 9 V	DC 7 - 9 V
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘
třída ochrany	III	III
hmotnost	0,3 kg	0,4 kg

## Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V <sub>DC</sub> )	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓

\* S podporou funkce Switch-Control Napájecí zdroje jsou nabízeny samostatně jako příslušenství.



## Díličí specifikace

příkon	5 W	5 W	3 W	3 W
rozměry	Φ80 × 60 mm	75 × 75 × 60 mm	Φ80 × 60 mm	75 × 75 × 60 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen
světelný tok	430 / 445 lm	430 / 445 lm	315 / 325 lm	315 / 325 lm
napájecí napětí svítidla	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘	✘	✘
třída ochrany	I	I	I	I
hmotnost	0,4 kg	0,5 kg	0,4 kg	0,5 kg

Součástí svítidla je integrovaný napájecí zdroj a nelze jej stmívat.

## Technický náčrt

PUKK $\Phi 80 \times 35$ mm	PUKK $75 \times 75 \times 35$ mm
<p> <math>\Phi 80</math>  <math>\Phi 78</math>                  35             </p>	<p>                 75                  75                  35             </p>
PUKK $\Phi 80 \times 60$ mm	PUKK $75 \times 75 \times 60$ mm
<p> <math>\Phi 80</math>  <math>\Phi 78</math>                  60             </p>	<p>                 75                  75                  60             </p>

PUKK	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
PUKK Ø80 x 35 mm	PUK835W3KB	8595210355771	PUKK BLACK Ø80x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK835W4KB	8595210355788	PUKK BLACK Ø80x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
	PUK835W3KM	8595210355795	PUKK MAROON Ø80x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK835W4KM	8595210355801	PUKK MAROON Ø80x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
	PUK835W3KG	8595210355818	PUKK GREY Ø80x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK835W4KG	8595210355825	PUKK GREY Ø80x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
	PUK835W3KW	8595210355832	PUKK WHITE Ø80x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK835W4KW	8595210355849	PUKK WHITE Ø80x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
PUKK 75 x 75 x 35 mm	PUK7735W3KB	8595210355856	PUKK BLACK 75x75x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK7735W4KB	8595210355863	PUKK BLACK 75x75x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
	PUK7735W3KM	8595210355870	PUKK MAROON 75x75x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK7735W4KM	8595210355887	PUKK MAROON 75x75x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
	PUK7735W3KG	8595210355894	PUKK GREY 75x75x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK7735W4KG	8595210355900	PUKK GREY 75x75x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
	PUK7735W3KW	8595210355917	PUKK WHITE 75x75x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK7735W4KW	8595210355924	PUKK WHITE 75x75x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
PUKK Ø80 x 60 mm 5 W	PUK86TCISW3KB	8595210355931	PUKK BLACK Ø80x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK86TCISW4KB	8595210355948	PUKK BLACK Ø80x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
	PUK86TCISW3KM	8595210355955	PUKK MAROON Ø80x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK86TCISW4KM	8595210355962	PUKK MAROON Ø80x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
	PUK86TCISW3KG	8595210355979	PUKK GREY Ø80x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK86TCISW4KG	8595210355986	PUKK GREY Ø80x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
	PUK86TCISW3KW	8595210355993	PUKK WHITE Ø80x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK86TCISW4KW	8595210356006	PUKK WHITE Ø80x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
PUKK 75 x 75 x 60 mm 5 W	PUK776TCISW3KB	8595210356013	PUKK BLACK 75x75x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK776TCISW4KB	8595210356020	PUKK BLACK 75x75x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
	PUK776TCISW3KM	8595210356037	PUKK MAROON 75x75x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK776TCISW4KM	8595210356044	PUKK MAROON 75x75x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
	PUK776TCISW3KG	8595210356051	PUKK GREY 75x75x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK776TCISW4KG	8595210356068	PUKK GREY 75x75x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
	PUK776TCISW3KW	8595210356075	PUKK WHITE 75x75x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK776TCISW4KW	8595210356082	PUKK WHITE 75x75x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
PUKK Ø80 x 60 mm 3 W	PUK86TCI3W3KB	8595210356099	PUKK BLACK Ø80x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK86TCI3W4KB	8595210356105	PUKK BLACK Ø80x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
	PUK86TCI3W3KM	8595210356112	PUKK MAROON Ø80x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK86TCI3W4KM	8595210356129	PUKK MAROON Ø80x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
	PUK86TCI3W3KG	8595210356136	PUKK GREY Ø80x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK86TCI3W4KG	8595210356143	PUKK GREY Ø80x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
	PUK86TCI3W3KW	8595210356150	PUKK WHITE Ø80x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK86TCI3W4KW	8595210356167	PUKK WHITE Ø80x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
PUKK 75 x 75 x 60 mm 3 W	PUK776TCI3W3KB	8595210356174	PUKK BLACK 75x75x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK776TCI3W4KB	8595210356181	PUKK BLACK 75x75x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
	PUK776TCI3W3KM	8595210356198	PUKK MAROON 75x75x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK776TCI3W4KM	8595210356204	PUKK MAROON 75x75x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
	PUK776TCI3W3KG	8595210356211	PUKK GREY 75x75x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK776TCI3W4KG	8595210356228	PUKK GREY 75x75x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
	PUK776TCI3W3KW	8595210356235	PUKK WHITE 75x75x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK776TCI3W4KW	8595210356242	PUKK WHITE 75x75x60mm IP65 3W/4000K	325 lm

Napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	PROFLAT22BI	8595210357997	Spínaný 3-22W@125-500mA	PUK835Wxxx, PUK7735Wxxx
DALI	LC1x30EDA	8595210347264	DALI 5-21/30/30W@350/500/700mA	PUK835Wxxx, PUK7735Wxxx od 2 ks v sériovém zapojení
	LL1x80DA350700	8595210358086	DALI 25-80/25-80W@350/700mA	PUK835Wxxx, PUK7735Wxxx od 5 ks v sériovém zapojení
1 - 10 V	LC1x30EAN	8595210347271	1-10V <21/30/30W@350/500/700mA	PUK835Wxxx, PUK7735Wxxx od 2 ks v sériovém zapojení
DIM (DALI + 1-10V)	DCMAXIUSDALI60	8595210358123	DIM 25-60W@350-1050mA	PUK835Wxxx, PUK7735Wxxx

Kompatibilita odpovídá možnosti zapojení jednoho svítidla k příslušnému napájecímu zdroji. V případě kombinovaného zapojení více svítidel k jednomu nebo více napájecím zdrojům tuto možnost konzultujte s naším obchodním specialistou.