

adresovací zástrčka, pro zadání adresy sběrnice PROFIBUS k
SIMOCODE pro bez PC/PG



Obecné technické údaje

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	adresovací konektor
provedení produktu	pro přidělení adresy PROFIBUS nebo Modbus RTU bez PC/PG
okolní teplota	
• během skladování	-40 ... +80 °C
• během provozu	-25 ... +60 °C
• během přepravy	-40 ... +80 °C

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CCC



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

Test Certificates	Shipping Approval	other
-------------------	-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



RMRS

[Confirmation](#)



Profibus

other

[PROFINET-Certification](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3UF7910-0AA00-0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7910-0AA00-0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3UF7910-0AA00-0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7910-0AA00-0&lang=en



